

## TASKI Jontec 300 QS

Vähevahutav neutraalne põrandapuhastusvahend - kontsentraat

### Kirjeldus

Vähevahutav neutraalne puhastusvahend - kontsentraat. Sobib nii värvitud kui ka värvimata veekindlatele põrandatele. Võib kasutada ka puhastusmasinates. Kontsentraat lahjendatakse alati automaatselt ja täpselt QuattroSelecti tööjaamas, et tagada täielik kulude kontroll ja ohutus.


### Põhiomadused

- Neutraalse pH-ga
- Kõrge kontsentratsiooniga segu erinevatest pindaktiivsetest ainetest
- Kiirelt kuivav
- Sisaldab Odoor Nutralising Technologyt (O.N.T.) (lõhna neutraliseerijat)
- Vähevahutav, kiirelt mõjuv
- QuattroSelecti tööjaama mitmekülgsed kasutusvõimalused
- Pakendamiseks on kasutatud ainulaadset ja keskkonnahoidlikku kilepakendit
- QuattroSelecti tööjaam on lukustatav ning kontsentreeritud kemikaalidele ei pääse ligi

### Eelised

- Sobib kõikidele veekindlatele põrandatele
- Väga ökonoomne doseering
- Kuivab kiiresti ja jälgi jätmata
- Neutraliseerib halva lõhna molekule ning jätab meeldiva värske lõhna
- Vähevahutav, seega sobilik kasutamiseks puhastusmasinates.
- QuattroSelecti tööjaam võimaldab lahust väljastada nii tugeva kui ka nõrga survega, seetõttu sobib see nii puhastusmasinate, veeanumate kui ka pihustuspudelite täitmiseks
- Töötajate ja klientide maksimaalne ohutus

# F4c



# TASKI Jontec 300 QS

## Kasutusjuhend

### Doseerimine

Toodet on võimalik kasutada ainult QuattroSelecti tööjaama lahjendusseadmega.

Ämbri ja/või puhastusmasinas kasutamiseks: 0,2% (1 : 500) kergelt määrdunud / 0,4% tugevalt määrdunud põrandate korral. Palun vaadake QuattroSelecti tööjaama paigaldusjuhendist, kuidas õiget vahekorda valida

### Kasutamine

Keerake QuattroSelecti tööjaama kollane valikunupp sellele veerandikule, mis vastab konkreetsele tootele ja kasutusalaale.

Ämber: kasutage ämbri täitmisel tugeva survega veepüstolit. Kandke lahus pinnale töölahuses niisutatud mikrokiudmopiga, laske vajaduse korral mõjuda ja seejärel puhastage pind ainest.

Puhastusmasin: lisage lahus puhastusmasina puhtaveeveepaaki veepüstoli abil. Kandke lahus pinnale, laske vajaduse korral mõjuda ja seejärel puhastage pind ainest.

**NB!** Ärge kasutage toodet põrandatel, mis ei kannata vett, nt katmata puit ja kork.

### Tehnilised andmed

Välimus:	selge roheline vedelik
Suhteline tihedus [20 °C]:	1,01
pH-väärtus puhtalt:	8,5 – 9,0
pH-väärtus puhastuslahuse korral:	7,5 +/- 0,5 0,2%-lise lahuse juures

Ülaltoodud andmed on tüüpandmed ning neid ei käsitata tehnilise kirjeldusena.

### Ohutu kasutamise ja säilitamise teave

#### Ohutu kasutamine

Toote käitlemise ja kasutuselt kõrvaldamise juhendi leiata ohutuskaardilt. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

#### Säilitamisteave

Hoida suletud originaalanumas, vältida liiga kõrgeid ja madalaid temperatuure.

### Tunnistused

DIN V 18032-2:2001-04 sertifikaat nr 55150/900 8274-1, välja antud: 19.08.2004

### Keskkonnateave

Tootes kasutatud pindaktiivsed ained on EÜ direktiivide 73/404/EMÜ ja 73/405/EMÜ ning nende muudatuste nõuete kohaselt biolagunevad.

### Pakendi suurus

Tootekood	Pakendi suurus	Pakendi tüüp
7517105	2 x 2,5 l	polüetüleen

Diversey Ltd  
Weston Favell Centre  
Northampton NN3  
8PD  
Tel 0800 525 525  
www.diversey.com