

TASKI Jontec Tensol QS

Põrandate puhastus- ja hooldusvahend - kontsentraat

Kirjeldus

Kõrgelt kontsentreeritud puhastus- ja hooldusvahend, mis ei kihistu. Sobib kaetud ja katmata veekindlate põrandate puhastamiseks ning hooldamiseks. Tagab libisemiskindla ja mustust tõrjuva põranda. Kontsentraat lahjendatakse alati automaatselt ja täpselt QuattroSelecti tööjaamas, et tagada täielik kulude kontroll ja ohutus.

Põhiomadused

- Tasakaalus põranda puhastus- ja hooldusvahend, mis põhineb veelahustusvatel hooldusainetel
- Vähevahutav
- Värske lõhn
- Mitmekülgsed kasutusvõimalused
- Pakendamiseks on kasutatud ainulaadset ja keskkonnahoidlikku kilepakendit
- QuattroSelecti tööjaam on lukustatav ning kontsentreeritud kemikaalidele ei pääse ligi

Eelised

- Puhastab ja hooldab põrandaid ning tagab libisemiskindla ja mustust tõrjuva pinna ilma kihistumata
- Sobib puhastusmasinates kasutamiseks
- Valgumist kiirendav lisand lihtsustab põrandate pesemist
- Meeldiva lõhnaga
- Võib kasutada ka niiskel puhastamisel (tolmu eemaldamisel) ja ühekettaliste masinatega tehtaval pihustuspuhastusel
- Töötajate ja klientide maksimaalne ohutus

Kasutusjuhend

Doseerimine

Toodet on võimalik kasutada ainult QuattroSelecti tööjaama lahjendusseadmega.

Pihustusmeetodil kasutamiseks: 4% / 1:25

Ämbris kasutamiseks: 0,2% (1 : 500) kergelt määratud / 0,4% tugevalt määratud põrandate korral

Palun vaadake QuattroSelecti tööjaama paigaldusjuhendist, kuidas õiget vahetorda valida.

Kasutamine

Keerake QuattroSelecti tööjaama kollane valikunupp sellele veerandikule, mis vastab konkreetsele tootele ja kasutusala.

Ämber: kasutage ämbri täitmisel tugeva survega veepüstolit. Peske põrandat mopiga.

Puhastusmasin: lisage lahus ühekettalise puhastusmasina täis veepaaki veepüstoli abil. Töödelge põrandat masinaga, ärge kasutage kuivatit.

Pihustuspuhastus: pihustuspudeli täitmisel kasutage nõrga survega veepüstolit, ühekettalise masina veepaagi täitmisel tugeva survega veepüstolit. Kasutage ühekettalise masina punast puhastuslappi ja pihustit ning puhastage põrandapind vahendit pihustades. Lääke saamiseks võite seejärel põrandat poleerida.

F3d



TASKI Jontec Tensol QS

Tehnilised andmed

- Välimus: selge värvitu vedelik
- Suhteline tihedus [20 °C]: 0,97
- pH-väärtus puhtalt: 8,0 - 8,5
- pH-väärtus puhastuslahuse korral: 7,8 +/- 0,5 lahjendus 0,2%

Ülaltoodud andmed on tüüpandmed ning neid ei käsitata tehnilise kirjeldusena.

Ohutu kasutamise ja säilitamise teave

Ohutu kasutamine

Toote käitlemise ja kasutuselt kõrvaldamise juhendi leiata ohutuskaardilt. Ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Säilitamisteave

Hoida suletud originaalanumas, vältida liiga kõrgeid ja madalaid temperatuure.

Keskkonnateave

Tootes kasutatud pindaktiivsed ained on EÜ direktiivide 73/404/EMÜ ja 73/405/EMÜ ning nende muudatuste nõuete kohaselt biolagunevad.

Diversey Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika

P.O. Box 40441, 3504 AE Utrecht

Maarssebroeksedijk 2, 3542 DN

Utrecht

Holland

Tel +31 (0)30 247 6912

Faks +31 (0)30 247 6493

www.diversey.com